

USBに繋げるだけ! 手軽に使えるマイクロスコープ

パソコンモニターで高画質の映像を映し出す

USB マイクロスコープ M3



製品細部や基盤の 観察・測定

製品細部の検査や測定などに手軽に使 用できるマイクロスコープは重宝しま す。0~200 倍までの各種レンズユ ニットで様々な場面に対応できます。 オプションのスタンドを使用すれば、 精密な観察も可能です。



美容院での頭皮チェックや、サロンで のキメやシミなどのスキンチェック。 美容の分野で幅広く使用されています。 簡単操作で手軽にチェック、お肌の状 態を観察・保存ができるので、カウン セリングもスムーズに行えます。



簡単接続ですぐ使える

USB マイクロスコープ M3 はパソコンの USB に繋げるだけ! すぐに鮮明な映像をご覧になれ ます。ドライバのインストールも不要。

添付のソフトウェアで映像・画像管理が容易に できるので、インターネットを使用して、遠隔 での管理やカウンセリングなどに活用できます。

クタッチ・アンド・ビュー

映像は先端を対象物に押しあてるだけで、自動 にピントが合います。難しい操作も一切必要な し!どなたにでも簡単に使用できます。

200g と軽量な上、持ちやすいボディデザイン 設計。片手で楽々使用することができます。

画像品質が大幅にアップ

画質が従来機種 M2 の 30 万画素に比べ、約 4 倍の 130 万画素にアップ。 より鮮明な観察が可能になりました。

4 ソフトウェアに新機能

静止画像のキャプチャクオリティが切替可 能に!用途に応じて 3 段階のクオリティで 画像を保存できます。

さらに全画面表示や、画像プリントのショー トカットなど便利な機能が付き。

従来機種との互換あり

従来機種 M2 のレンズユニットやスタンドをそ のまま使用できます。

光源付きレンズユニットによる反射 / 無反射の 切替も継承し、金属部分の照り返し防止、お肌 のキメやシミ観察も従来通りお使い頂けます。

6 豊富なオプション

等倍~200 倍までのレンズユニットをご用意。 用途に合わせて付け替え可能。

各種スタンドを使用しての、非接触での精密な 観察・測定もできます。

選べるセットと充実のオプション

様々な用途に合わせて選べるセット

セット名	ハードウェア / ソフトウェア	各種レンズ	参考用途	価格
フルレンズセット	USB マイクロスコープ M3 標準ソフト(CD-ROM) C マウントアダプター	0 倍レンズ MOL / 100 倍レンズ M100 50 倍レンズ M50 / 200 倍レンズ M200 30 倍反射 / 無反射レンズ M30N	製品の細部や基盤の観察、 お肌や頭皮のチェックなど 様々な用途に使用します。	129,600円
30 倍 N セット	USB マイクロスコープ M3 標準ソフト(CD-ROM)	30 倍反射 / 無反射レンズ M30N	お肌のキメやシミのチェッ クに最適です。	84,240円
50 倍セット	USB マイクロスコープ M3 標準ソフト(CD-ROM)	50 倍レンズ M50	お肌のキメのチェックに最 適です。	73,440円

豊富なレンズユニットとスタンド

レンズユニット

デジカメ感覚で使える MOW レンズや、光の反射 / 無反射で 観察仕様を変えられるレンズなど、用途別のレンズを用意。



O 倍レンズ(照明なし)MOW	6,480円
0 倍レンズ MOL	12,960円
30 倍反射 / 無反射レンズ M30N	19,440円
50 倍レンズ M50	16,200円
50 倍反射 / 無反射レンズ M50N	19,440円
100 倍レンズ M100	16,200円
200 倍レンズ M200	16,200円

スタンド

タッチアンドビューではなく、非接触で精密な観察や計測を 行いたい場合などに使用します。

XYZ 精密スタンド PR-ST11XY	97,200円
XYZ 精密スタンド用取り付けアダプター	8,640円

製品情報・仕様

USB マイクロスコープ M3	
イメージセンサー	1/3 インチ CMOS センサー
最高解像度	1280x1024 ピクセル
インターフェース	USB2.0(タイプAオス)
倍率	装着するレンズにより 0~200 倍まで対応可能 (14 インチモニター換算)
質量	約 200g(レンズユニット装着時)
消費電流	約 400mA(レンズ照明点灯時)
ケーブル長	約 1.8m
キャプチャーボタン	付属のソフトで静止画、動画の取込み時に使用
照明スイッチ	レンズ内蔵 LED の ON/OFF スイッチ
マウントねじ	1/4"-20 ねじ(ねじの箇所:2箇所)
レンズレンズリリースボタン	レンズを取り外すためにロックピンを解除する
ビデオプレビュー解像度 (ピクセル) と最大フレームレート (fps)	30fps 320x240 ピクセル(QVGA) 15fps 640x480 ピクセル(VGA) 3.75fps 1280x1024 ピクセル(SXGA) コンピューターのスペック、アプリケーションの使用状態などにより異なる。
画質調整機能	明るさ、コントラスト、鮮明度、ガンマ、 ホワイトバランス 7 種類
静止画キャプチャ	320x240 ピクセル(QVGA) 640x480 ピクセル(VGA) 1280x1024 ピクセル(SXGA)
動画キャプチャ	320x240 ピクセル(QVGA)
ドライバ	下記 OS 標準装備のドライバを使用 ※USB Video Class、USB Human Interface Device(HID) Class
動作環境	WindowsXP SP2 以降、Windows Vista、Windows 7、Windows 8標準搭載のUSB2.0 / CPU は Pentium4 相当
動作湿度	5~40°C
保存温度	-10~60℃(結露なきこと)



製品についてのご相談、ご購入 03-3348-0181

受付時間 9:00 - 18:00 (土・日・祝日を除く)

スカラホームページで販売中!! http://www.scalar.co.jp

スカラ株式会社

本社: 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 1-22-2 新宿サンエービル 1F

- ●本カタログは 2014 年 4 月現在のものです。 製品の外観・仕様は変更することがあります。
- 製品の色は、印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

Copyright © 2014 Scalar Corporation. All Rights Reserved.